



0099

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RECIO, S.L.

Calle Pío Basanta, 67 - Mojados (Valladolid)

11

001/CPR2013/07/01

EN 12620:2003+A1:2008

AF-0/4-S-L

Aridos para hormigón

Tamaño de las partículas	0/4	(d/D)
Densidad de partículas	2,64	(Mg/m ³)
Calidad de los finos	0,58	(%) (EA)
Equivalente de arena	92	(%) (EA)
Composición/contenido:		
Cloruros	0,0035	(% Cl)
Sulfatos solubles en ácido	0,02	(% SO ₃)
Azufre total	0,02	(% S)
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	No contiene	(Tiempo de fraguado en minutos y resistencia a la compresión S %)
Estabilidad en volumen:		
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	No contiene	(aspecto)
Absorción de agua	0,60	(%)
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Resistente	(H o SM)
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice	No reactivo	
Terrones de arcilla	0,00	(%)
Contaminantes ligeros	0,01	(%)
Friabilidad de la arena	12	(%)

Rev.: 19 (14/03/19)