



0099

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RECIO, S.L.

Calle Pío Basanta, 67 - Mojados (Valladolid)

11

002/CPR2013/07/01

EN 12620:2003+A1:2008

AG-12/20-S-L

Aridos para hormigón

Forma de las partículas	13	(%)(IL)
Tamaño de las partículas	12/20	(d/D)
Densidad de partículas	2,65	(Mg/m ³)
Limpieza:		
Calidad de los finos	0,37	(%) (EA)
Contenido de conchas	No contiene	
Resistencia a la fragmentación	24	(%)(LA)
Composición/contenido:		
Cloruros	0,0018	(% Cl)
Sulfatos solubles en ácido	0,01	(% SO ₃)
Azufre total	0,01	(% S)
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	No contiene	(Tiempo de fraguado en minutos y resistencia a la compresión S %)
Contenido en carbonatos	Prestación no determinada	(% CO ₂)
Estabilidad en volumen:		
Retracción por secado	Prestación no determinada	(%)
Absorción de agua	0,50	(%)
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Resistente	(H o SM)
Durabilidad frente a la reactividad álcali-silice	No reactivo	
Terrones de arcilla	0,00	(%)
Contaminantes ligeros	0,01	(%)

Rev.: 19 (14/03/19)